








Übersicht Verteilerschächte

Baureihe		Wandmontage		Baureihe 500		Teleskopierbare Kompaktschächte			
 Baureihe Typ V Baureihe Typ L									
Typ		WM	L-560	L-500* L-520*	L-540*	L-750-T*	L-800-T*	L-1200-T*	L-1400-T
Kreisanzahl		2-8	2-6	2-12 / 2-8	2-6	2-10	2-12	2-16	2-20
Abmessungen (mm)	Durchmesser / L x B	600-1200 x 230	500-750 x 360	500 x 500 / 650	500 x 500 / 650	750	738 x 803/873	1200	1400
	Höhe	275	500	650	650	850-1000	850-1000	1350-1500	1600-1750
Schacht-abdeckung	Lastklasse	-	-	A 15	A 15	A 35 / B 125 / D400	A 35 / B 125 / D400	A 35 / B 125 / D 400	A 35 / B 125 / D 400
	Teleskopierbare Abdeckung	-	-	○	○	■	■	■	■
Option Strangregulierungsventil		-	○	○	○	○	○	○	○
Einbau in Bodenplatte		-	-	-	-	○	○	○	○

Baureihe		Teleskopierbare Schächte				Hochbelastbare Wickelrohrschächte		
 Baureihe Typ V Baureihe Typ H								
Typ		V-1200-T* V-1300-T*	H-1400-T*	H-1500-T*	H-1800-T	H-1500-WR	H-1800-WR	liegender Wickelrohr Verteilerschacht HL.....WR
Kreisanzahl		2-24	11-32	33-40	41-52	12-40	41-52	4-200
Abmessungen (mm)	Durchmesser	1200	1400	1500	1800	1500	1800	1500 - 2000
	Höhe (abh. von Kreisanzahl)	1350-1600	1600-1750	1700-1850	2160	1860	2160	2000 - 2800
Schacht-abdeckung	Lastklasse	A 35 / B 125 / D 400	A 35 / B 125 / D 400	A 35 / B 125 / D 400	A 35	D 400	D 400	A 35 / B 125 / D 400
	Teleskopierbare Abdeckung	■	■	■	■	-	-	○
Option Strangregulierungsventil		○ bis 16 Kreise	○	○	○	○	○	○
mit prüffähiger statischer Berechnung (bis SLW 60)		-	-	-	-	■	■	■
Einbau in Bodenplatte		○	○	○	○	○	○	○

■ = Standard ○ = Optional

Details zu Ausstattung und Abmessungen finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen der Verteilerschächte